



PORTE EXTÉRIEURE
ALUTop PLUS

LÉGÈRE. UNIVERSELLE. PERFORMANTE.

La nouvelle ALUTop PLUS de BRUNEX : **déjà au top dans les exigences Isolation thermique, acoustique et de classe climatique, elle offre de suite un PLUS – la protection incendie EI30.** Applicable pour des entrées palières, caves, locaux techniques et beaucoup d'autres situations avec une exigences porte extérieure demandée l'**AluTop Plus** est toujours une solution universelle. Son poids réduit et panneau étroit permettent une manutention facile. Une production solide et sur mesure la présente avec un rapport prix-performance attractif.



Dès maintenant avec protection incendie EI30.
Plus de performance pour le même prix.



POINTS FORTS

- Porte extérieure légère avec protection incendie EI30
- Isolation acoustique 32 dB (valeur de l'élément)
- Matériau cadre chêne, sipo
- Dimensions, exécution et degré de finition sur mesure
- Rapport performance/prix attractif

FACTBOX / DONNÉES:

Isolation thermique de l'élément de porte $U_0 = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Joint battu à recouvrement dans le panneau
Classe climatique EN12219 3c, 3d, 3e	Joint de sol
Isolation acoustique $R_{w,P} = 32 \text{ dB}$	Min. une serrure à mortaiser
Lumière de passage max. :	Min. 2 paumelles
L 1000 x H 2100 mm	
Épaisseur du vantail : 51 mm	
Matériau alaises panneau : chêne, sipo	
Cadre applique / cadre bloc : chêne	

Veuillez s.v.pl. tenir compte de la déclaration des performances pour portes extérieures lors de la finition et de l'installation.

UTILISATION UNIVERSELLE

- Locaux techniques
- Entrées secondaires
- Caves

Vous avez des questions ?
 Profitez de notre hotline : 0 800 555 014
 Matin : 10 h 00 – 11 h 30
 Après-midi : 14 h 00 – 16 h 00



INDICATIONS GÉNÉRALES.

Disponible comme élément de porte à 1 vantail, à recouvrement et affleuré. Pour garantir la fonction de protection incendie, respecter les instructions de fabrication et de montage de la Fabrique de portes Brunegg SA.