

PACK DOUBLE.

CompactPrestige de BRUNEX
CombiModul de BRUNEX

EI60

**Désormais comme
élément avec protection
incendie accrue.**



COMPACT PRESTIGE DE BRUNEX. COMBI MODUL DE BRUNEX.



De plus en plus de clients ne s'arrêtent pas à la seule défense standard contre le feu et comptent sur la **protection incendie accrue EI60**. Avec l'actuelle combinaison porte intérieure + huisserie de BRUNEX, ils disposent désormais d'une **solution complète** (élément) pratique. Porte et huisserie ont été choisies en parfaite adéquation, et au moment de passer commande, vous pouvez en outre profiter du **programme intégral de production sur mesure BRUNEX**.

La **CompactPrestige de BRUNEX** est un ouvrant de protection incendie avec protection phonique optimisée de 36 dB qui a fait ses preuves et connaît une forte demande depuis des années. En version EI60 (n° AEAI 26805), elle est livrable avec 1 vantail affleuré aux

dimensions maximales de 1 050 x 2 200 mm. Ainsi, la CompactPrestige 58 EI60 de BRUNEX est avant tout destinée à **des solutions design affleurantes grand standing** pour la maison et l'appartement. Mais l'association entre sécurité et conception moderne est également très demandée dans l'industrie et les métiers.

Conçu comme cadre bloc, le **CombiModul de BRUNEX** répond à ces attentes. L'huisserie est réalisée en solide bois de chêne, ce qui garantit là encore des surfaces de qualité supérieure lors de son traitement ultérieur.

Ouvrant et huisserie se commandent sur mesure avec une **surface au choix** – du placage à la peinture couvrante RAL/NSC. La **totalité des accessoires** (paumelles, serrure, joint au sol etc.) sont compris dans la livraison.

N° AEAI 26805	cat. A
Structure portante:	affleuré $I_{max} = 1\ 050\ \text{mm}$
mur massif / cloison légère	affleuré $H_{max} = 2\ 200\ \text{mm}$
	$A_{max} = 2.31\text{m}^2$

FACTBOX	
Poids de l'ouvrant, ép=58mm	Ca. 45kg/m ²
Performance acoustique de l'ouvrant	Rw = 36dB (C = -1dB)
Performance acoustique de l'élément de porte	R'w+C = 30 - 35dB selon la fiche VST 005
Classe climatique	2a selon EN 12219

HUISSERIE EN BOIS	
En version Protection incendie EI60	
Essences	chêne
Dimensions du cadre	cadre entre embrasures l = 60 mm ; ép. = 75 mm env.
Intercalaire intumescent	RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200)
Paumelles	2 paumelles Glutz STX 16147 FB avec logement de paumelle GX 9099.01 et plaque de fixation
Protections de paumelle	Glutz B1309.2
Verrouillage / serrure	serrure à larder MSL 1718PE-SV
Gâche	MSL BV-1255.RE1243 avec plaque de fixation
Joint au sol	joint à abaissement Schall-Ex L15
Ferrures / béquille	rosaces pour poignée béquille/cylindre en acier inoxydable, vissées au coffre par vis M4



**NOUVEAU:
EI60**

Version: 06/2017

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz
Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Telefax +41 (0) 62 887 30 60
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 218
1630 Bulle
Suisse romande
Telefon +41 (0) 26 913 03 20
Telefax +41 (0) 26 913 03 29
E-Mail verkauf@brunex.ch

