BRUNEX®

DIE TÜR DER SCHWEIZER

IDEAL ABGESCHIRMT.

BRUNEX HOCHWASSERSCHUTZ-TÜREN.

Gegen Naturgewalten kann man oft wenig ausrichten: Anhaltende kräftige Niederschläge und Unwetter sorgen auch in der Schweiz immer häufiger für Überschwemmungen. In kürzester Zeit entstehen erhebliche Sach- und Gebäudeschäden.

EFFEKTIVER SCHUTZ
Das abdichtende Tür-Rahmen-System mit geprüftem* und zertifiziertem Hochwasserschutz reduziert das Eindringen von stehendem und drückendem Wasser:

TOP WERTE
Der geltende Schwellenwert (von 240l/24h) wird um ganze 97 % unterschritten.

VIELFALT FÜR JEDE ANFORDERUNG
Die funktionalen Aussentüren eignen sich für Neubau wie Renovierung und können optional mit weiteren Eigenschaften wie z.B. Fluchtweg, Wärmedämmung, Einbruchhemmung oder Brandschutz kombiniert werden.

* Die Plattform «Schutz vor Naturgefahren», welche sich für einen besseren Gebäudeschutz in der Schweiz engagiert, listet die zertifizierten BRUNEX Hochwasserschutztüren als geprüfte Bauteile.

BRUNEX Hochwasserschutz-Türen werden schweizweit über den Fachhandel angeboten.

Für weitere Informationen den QR-Code scannen oder unter:
www.brunex.ch

BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

BRUNEX Modelle mit **Hochwasserschutzfunktion**

BRUNEX Urbanum*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung UD≥ 1.2W/m²K

BRUNEX ClimaTop Eco*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung UD≥ 1.0W/m²K

BRUNEX ClimaTop Plus*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung UD≥ 0.7W/m²K

*Alle BRUNEX Hochwasserschutz-Türen werden massgefertigt und mit Rahmen optional mit Abdichtungs-Kit geliefert.

HOCHWASSERSCHUTZ-TÜREN
TECHNISCHER ÜBERBLICK

AUSSEN

INNEN

Breite, Höhe, Oberfläche individuell Verglasung ab 950 mm über der Bodenschwelle möglich. Elemente werden fertig ausgeliefert.

1. Aussentür, 1flügelig, nach aussen öffnend max. Durchgangsbreite: 1250 mm, Zarge: Holz-Blendrahmen oder Blockrahmen.
2. Dichtung 4seitig umlaufend mit Thermoschwelle.

Klassifizierung:
Tür HBWasser – S 0,9, Abdichtung gegen drückendes und stehendes Wasser, Wasserstand: bis zu 900 mm über Oberkante der Bodenschwelle, Prüfwert: 5,6 L Wasser innerhalb von 24 Stunden, maximal zugelassener Wert: 240 L Wasser innerhalb von 24 Stunden, geprüft nach Richtlinie hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile.

Mehr zum Thema (sowie weitere BRUNEX Türsysteme mit Sicherheitsfunktionen) finden Sie hier auch direkt zum Downloaden: **www.brunex.ch/downloads**