

## BRUNEX Confort 68 light FSC<sup>®</sup> zertifiziert

### BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

<b>Brandschutz</b>	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung)
<b>Schallschutz</b>	Rw = 32 dB (Blattwert), C = -2 dB
<b>Klimaklassifizierung</b>	nicht nachgewiesen
<b>Einbruchhemmung</b>	nicht nachgewiesen
<b>Wärmedämmung</b>	~ 0.9 W/m <sup>2</sup> K (Blattwert)
<b>Türblattdicke</b>	~ 68 mm
<b>Gewicht</b>	~ 21 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmen</b>	Sipo / Sapelli, Eiche, weitere Holzarten auf Anfrage
<b>Mittellage</b>	Sandwich aus Mineralfaser-Akustikplatte und Hartschaumplatte
<b>Stabilisator</b>	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
<b>Deckplatte</b>	Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck, Klassifizierung E1
<b>Leimsystem Brunex</b>	PVAC (formaldehydfrei)

*Der Türtyp Confort 68 steht ausschliesslich den Lizenznehmern der FeuerschutzTeam AG zur Verfügung.*