

BRUNEX Confort Alu

BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

Brandschutz	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Holzrahmen und Stahlzarge
Schallschutz	Rw = 41 dB (Blattwert), C = -1 dB
Klimaklassifizierung	3b, 3c, EN 12219
Einbruchhemmung	RC2, RC3, RC4
Wärmedämmung	~ 1.3 W/m ² K (Blattwert)
Türblattdicke	~ 59 mm
Gewicht	~ 34 kg/m ²
Rahmen	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage
Mittellage	Spanplatte, Klassifizierung E1 und mineralisch gebundene Platte, (organische Bindemittel)
Stabilisator	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
Deckplatte	Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck mit Alu-Stabilisierungseinlage, Klassifizierung E1
Leimsystem Brunex	PVAC (formaldehydfrei)

Der Türtyp Confort Alu ist auch in FSC[®] zertifiziert erhältlich (Confort Alu FSC[®] zertifiziert)