

## BRUNEX Confort Alu 68

### BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

<b>Brandschutz</b>	E130 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung)
<b>Schallschutz</b>	Rw = 45 dB (Blattwert)
<b>Klimaklassifizierung</b>	3c, EN 12219
<b>Einbruchhemmung</b>	RC2, RC3, RC4
<b>Wärmedämmung</b>	~ 1.3 W/m <sup>2</sup> K (Blattwert)
<b>Türblattdicke</b>	~ 68 mm
<b>Gewicht</b>	~ 43 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmen</b>	Sipo / Sapelli, Eiche, weitere Holzarten auf Anfrage
<b>Mittellage</b>	Spanplatte, Klassifizierung E1 und mineralisch gebundene Platte (organische Bindemittel)
<b>Stabilisator</b>	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
<b>Deckplatte</b>	Holzfaserplatte, HDF doppeltes Türdeck mit Alu-Stabilisierungseinlage, Klassifizierung E1
<b>Leimsystem Brunex</b>	PVAC (formaldehydfrei)

*Der Türtyp Confort Alu 68 ist auch FSC<sup>®</sup> zertifiziert erhältlich (Confort Alu 68 FSC<sup>®</sup>zertifiziert)  
Der Türtyp Confort 68 steht ausschliesslich den Lizenznehmern der FeuerschutzTeam AG zur Verfügung.*