BRUNEX® SERVICES

BRUNEX **Maxima**

BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

Brandschutz	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Holzrahmen und Stahlzarge
Schallschutz	Rw = 29 dB (Blattwert), C = -1 dB
Klimaklassifizierung	2a, EN 12219
Einbruchhemmung	nicht nachgewiesen
Wärmedämmung	~ 1.9 W/m²K (Blattwert)
Türblattdicke	~ 44 mm
Gewicht	~ 23 kg/m²
Rahmen	Sipo / Sapelli / Birke kgz., Eiche, weitere Holzarten auf Anfrage
Mittellage	feuerhemmende, flachgepresste Spanplatte, Klassifizierung E1
Stabilisator	Nein
Deckplatte	Holzfaserplatte HDF, Klassifizierung E1
Leimsystem Brunex	PVAC (formaldehydfrei)

Der Türtyp Maxima ist auch in FSC® zertifiziert erhältlich (Maxima FSC® zertifiziert)

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

02.2022
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

MADE IN SWISS