

BRUNEX Silencium Alu 59

BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

Brandschutz	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Holzrahmen und Stahlzarge
Schallschutz	Rw = 45 dB (Blattwert), C = -2 dB
Klimaklassifizierung	3b, 3c EN 12219
Einbruchhemmung	RC2, RC3, RC4
Wärmedämmung	~ 1.6 W/m ² K (Blattwert)
Türblattdicke	~ 59 mm
Gewicht	~ 39 kg/m ²
Rahmen	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage
Mittellage	5-fach geschichtete HWS Akustik-Kombi-Mittellage, Klassifizierung E1
Stabilisator	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
Deckplatte	Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck mit Alu-Stabilisierungseinlage, Klassifizierung E1
Leimsystem Brunex	PVAC (formaldehydfrei)

Der Türtyp Silencium Alu 59 ist auch in FSC[®] zertifiziert erhältlich (Silencium Alu 59 FSC[®] zertifiziert)