

BRUNEX Silencium Alu VL 59 FSC[®] zertifiziert

BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Brandschutz | EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Stahlzarge, nicht sichtbarer Aufschäumer |
| Schallschutz | Rw = 45 dB (Blattwert), C = -2 dB |
| Klimaklassifizierung | 3b, 3c EN 12219 |
| Einbruchhemmung | RC2, RC3, RC4 |
| Wärmedämmung | ~ 1.6 W/m ² K (Blattwert) |
| Türblattdicke | ~ 59 mm |
| Gewicht | ~ 39 kg/m ² |
| Rahmen | Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage |
| Mittellage | 5-fach geschichtete HWS Akustik-Kombi-Mittellage, Klassifizierung E1 |
| Stabilisator | Holzwerkstoff, Klassifizierung E1 |
| Deckplatte | Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck mit Alu-Stabilisierungseinlage, Klassifizierung E1 |
| Leimsystem Brunex | PVAC (formaldehydfrei) |