

BRUNEX Silencium VL 59 FSC® zertifiziert

BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

Brandschutz	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Stahlzarge, nicht sichtbarer Aufschäumer
Schallschutz	Rw = 46 dB (Blattwert), C = -2 dB
Klimaklassifizierung	3b, 2c EN 12219
Einbruchhemmung	RC2, RC4
Wärmedämmung	~ 1.5 W/m²K (Blattwert)
Türblattdicke	~ 59 mm
Gewicht	~ 37 kg/m²
Rahmen	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage
Mittellage	5-fach geschichtete HWS Akustik-Kombi-Mittellage, Klassifizierung E1
Stabilisator	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
Deckplatte	Holzfaserplatte, HDF doppeltes Türdeck, Klassifizierung E1
Leimsystem Brunex	PVAC (formaldehydfrei)

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
 Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

02.2022

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

