

BRUNEX AluTop Plus (Innen)

BRUNEX CARACTÉRISTIQUES

Protection coupe-feu	EI 30 (Dimension max. selon homologation AEA) 1 vantail sur cadre en bois et huisserie métallique
Protection acoustique	Rw = 32 dB (valeur panneau de porte), C = -4 dB
Class. climatique	3c, 3d, 3e EN 12219
Anti-effraction	pas prouvé
Isolation thermique	~ 1.2 W/m ² K (valeur d'élément)
Épaisseur Panneau de porte	~ 51 mm
Poids	~ 28 kg/m ²
Alaise	Sipo / Sapelli, bouleau bouté, chêne, autres variantes de bois sur demande
Âme	Plaque monocouche en matériaux dérivé de bois, classification E1
Stabilisateur	Matériaux en bois, classification E1
Parement	Extérieur-HDF avec renfort de stabilisation en alu, classification E1
Système de colle Brunex	PVAC (sans formaldéhyde)

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
 Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

02.2022

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

