BRUNEX **ClimaTop Plus**

BRUNEX CARACTÉRISTIQUES

Protection coupe-feu	EI 30 (Dimension max. selon rapport de classification) 1 vantail sur cadre en bois
Protection acoustique	Rw = 34 dB (valeur pann. de porte), C = -1 dB ; Ctr = -2 dB
Class. climatique	3c, 3d, 3e EN 12219
Anti-effraction	RC2, RC3, RC4
Isolation thermique	0.7 W/m²K (valeur d'élément)
Épaiss. Panneau de porte	~ 98 mm
Poids	~ 47 kg/m²
Alaise	chêne massif lamellé / mélèze massif lamellé
Âme	Âme isolante multicouche en dérivés de bois, liège naturel étendu classification E1
Stabilisateur	Non
Parement	Extérieur-HDF avec renfort de stabilisation en alu, classification E1
Système de colle Brunex	PVAC (sans formaldéhyde)

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

02.2022
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications