

# BRUNEX Confort Alu 51

## BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

<b>Brandschutz</b>	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- flügelig auf Holz- und Stahlzarge
<b>Schallschutz</b>	Rw = 44 dB (Blattwert), C = -2 dB
<b>Klimaklassifizierung</b>	3b, 3c EN 12219
<b>Einbruchhemmung</b>	RC2
<b>Wärmedämmung</b>	~ 1.8 W/m <sup>2</sup> K (Blattwert)
<b>Türblattdicke</b>	~ 51 mm
<b>Gewicht</b>	~ 36 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmen</b>	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage
<b>Mittellage</b>	5-fach geschichtete HWS Akustik-Kombi-Mittellage, Klassifizierung E1
<b>Stabilisator</b>	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
<b>Deckplatte</b>	Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck, Klassifizierung E1
<b>Leimsystem Brunex</b>	PVAC (formaldehydfrei)

Der Türtyp Confort Alu 51 ist auch in FSC<sup>®</sup> zertifiziert erhältlich (Confort Alu 51 FSC<sup>®</sup> zertifiziert)