

## BRUNEX Confort VL FSC<sup>®</sup> zertifiziert

### BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

<b>Brandschutz</b>	EI 30 (max. Grösse gem. VKF-Anerkennung) 1- und 2- flügelig auf Stahlzarge, nicht sichtbarer Aufschäumer
<b>Schallschutz</b>	Rw = 45 dB (Blattwert), C = -2 dB
<b>Klimaklassifizierung</b>	3b, 2c, EN 12219
<b>Einbruchhemmung</b>	RC2
<b>Wärmedämmung</b>	~ 1.3 W/m <sup>2</sup> K (Blattwert)
<b>Türblattdicke</b>	~ 59 mm
<b>Gewicht</b>	~ 32 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmen</b>	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke kgz., weitere Holzarten auf Anfrage
<b>Mittellage</b>	Spanplatte, Klassifizierung E1 und mineralisch gebundene Platte (organische Bindemittel)
<b>Stabilisator</b>	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
<b>Deckplatte</b>	Holzfaserverplatte, HDF doppeltes Türdeck, Klassifizierung E1
<b>Leimsystem Brunex</b>	PVAC (formaldehydfrei)