

BRUNEX Confort 51

BRUNEX CARACTÉRISTIQUES

Protection coupe-feu	EI30 (Dimension max. selon homologation AEA)
	1 et 2 vantaux sur cadre en bois et 1 vantail huisserie métallique
Protection acoustique	Rw = 44 dB (valeur panneau de porte), C = -2 dB
Class. climatique	3b EN 12219
Anti-effraction	RC2
Isolation thermique	~ 1.7 W/m2K (panneau de porte)
Épaiss. Panneau de porte	~ 51 mm
Poids	~ 33 kg/m ²
Alaise	Sipo / Sapelli, bouleau bouté, chêne autres variantes de bois sur demande
Âme	Plaque acoustique combinée, 5 couches en matériaux dérivés de bois classification E1
Stabilisateur	Matériaux en bois, classification E1
Parement	Panneau en fibres de bois, double parement HDF classification E1
Système de colle Brunex	PVAC (sans formaldéhyde)

Le type de porte Silencium 51 est aussi disponible en FSC® certifié (Silencium 51 certifié FSC)

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
 Rue de Vevey 218 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch

11.2022

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

