

## BRUNEX Confort Alu VL certifié FSC<sup>®</sup>

### BRUNEX CARACTÉRISTIQUES

<b>Protection coupe-feu</b>	EI30 (Dimension max. selon homologation AEA1) 1 et 2 vantaux sur cadre en bois et huisserie métallique, Bande ignifuge invisible
<b>Protection acoustique</b>	Rw = 45 dB (valeur panneau de porte), C = -2 dB
<b>Class. climatique</b>	3b, 2c, EN 12219
<b>Anti-effraction</b>	RC2
<b>Isolation thermique</b>	~ 1.3 W/m <sup>2</sup> K (panneau de porte)
<b>Épais. Panneau de porte</b>	~ 59 mm
<b>Poids</b>	~ 32 kg/m <sup>2</sup>
<b>Alaise</b>	Sipo / Sapelli, bouleau abouté, chêne autres variantes de bois sur demande
<b>Âme</b>	Plaque en particules de bois, classification E1 et plaque de particules liés aux minéraux (liens organiques)
<b>Stabilisateur</b>	Matériaux en bois, classification E1
<b>Parement</b>	Panneau en fibres de bois, double parement HDF classification E1
<b>Système de colle Brunex</b>	PVAC (sans formaldéhyde)