

## BRUNEX Urbanum

### BRUNEX AUSSTATTUNGSMERKMALE

<b>Brandschutz</b>	EI 30 (max. Grösse gem. Klassifizierungsbericht) 1- flügelig auf Holzrahmen
<b>Schallschutz</b>	R <sub>w</sub> = 45 dB (Blattwert), C = -2 dB / C <sub>tr</sub> = -6 dB
<b>Klimaklassifizierung</b>	3c, 3d, 3e EN 12219
<b>Einbruchhemmung</b>	RC2, RC3
<b>Wärmedämmung</b>	1.2 W/m <sup>2</sup> K (Elementwert)
<b>Türblattdicke</b>	~ 68 mm
<b>Gewicht</b>	~ 39 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmen</b>	Sipo / Sapelli, Eiche, Birke, weitere Holzarten auf Anfrage
<b>Mittellage</b>	Spanplatte, Klassifizierung E1 und mineralisch gebundene Platte, (organische Bindemittel)
<b>Stabilisator</b>	Holzwerkstoff, Klassifizierung E1
<b>Deckplatte</b>	HDF-Exterieur mit Alu-Stabilisierungseinlage, Klassifizierung E1
<b>Leimsystem Brunex</b>	PVAC (formaldehydfrei)