

BRUNEX

DIE TÜR DER SCHWEIZER



NEU:
Geprüfte
Wasserstands-
höhe von
1500 mm

IDEAL ABGESCHIRMT. BRUNEX HOCHWASSER- SCHUTZ-TÜREN.

Gegen Naturgewalten kann man oft wenig ausrichten:

Anhaltende kräftige Niederschläge und Unwetter sorgen auch in der Schweiz immer häufiger für Überschwemmungen. In kürzester Zeit entstehen erhebliche Sach- und Gebäudeschäden.

EFFEKTIVER SCHUTZ

Das abdichtende Tür-Rahmen-System reduziert dabei das Eindringen von stehendem und drückendem Wasser bei einem Wasserstand von bis zu 1,5 m.

TOP WERTE

Der geltende Schwellenwert (von 240l/24h) wird um ganze 97 % unterschritten.

VIelfalt für JEDE ANforderung

Die funktionalen Aussentüren eignen sich für Neubau wie Renovierung und können optional mit weiteren Eigenschaften wie z.B. Fluchtweg, Wärmedämmung, Einbruchhemmung oder Brandschutz kombiniert werden.

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG
www.brunex.ch



BRUNEX Hochwasserschutz-Türen werden schweizweit über den Fachhandel angeboten.

Für weitere Informationen den QR-Code scannen oder unter:
www.brunex.ch



* Die Plattform «Schutz vor Naturgefahren», welche sich für einen besseren Gebäudeschutz in der Schweiz engagiert, listet die zertifizierten BRUNEX Hochwasserschutztüren als geprüfte Bauteile.

BRUNEX Modelle mit Hochwasserschutzfunktion

BRUNEX Urbanum*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung $UD \geq 1.2W/m^2K$

BRUNEX ClimaTop Eco*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung $UD \geq 1.0W/m^2K$

BRUNEX ClimaTop Plus*

- Aussentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
- Mit oder ohne Verglasung auf Holzrahmen
- Türblatt mit umlaufender Überschlagsdichtung $UD \geq 0.7W/m^2K$

*Alle BRUNEX Hochwasserschutz-Türen werden massgefertigt und mit Rahmen optional mit Abdichtungs-Kit geliefert.

HOCHWASSERSCHUTZ-TÜREN TECHNISCHER ÜBERBLICK

Breite, Höhe, Oberfläche individuelle Verglasung ab 100 mm über dem erwarteten Wasserstand möglich.

1 Aussenansicht

- 1-flügelig, nach aussen öffnend
- max. Durchgangsbreite: 1250 mm
- Zarge: Holz-Blendrahmen oder Blockrahmen.

2 Innenansicht

- Dichtung 4-seitig umlaufend mit Thermoschwelle.

Klassifizierung:

Tür HBWasser – S 1,5 m, Abdichtung gegen drückendes und stehendes Wasser, Wasserstand: bis zu 1500 mm über Oberkante der Bodenschwelle. Der maximale zugelassene Wert von 240 l Wasser innerhalb von 24 Stunden wurde deutlich unterschritten. Geprüft nach Richtlinie, geprüft nach Richtlinie hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile.

AUSSEN

INNEN



Mehr zum Thema (sowie weitere BRUNEX Türsysteme mit Sicherheitsfunktionen) finden Sie hier auch direkt zum Downloaden: www.brunex.ch/downloads