

BRUNEX

LA PORTE SUISSE



NOUVEAU :

Hauteur d'eau
certifiée jusqu'à
1500 mm

PARFAITEMENT PROTÉGÉ. PORTES ANTI-INONDATION BRUNEX.

Face aux forces de la nature, il est souvent difficile d'agir:

Les fortes précipitations persistantes et les intempéries provoquent des inondations de plus en plus fréquentes en Suisse. En très peu de temps, elles peuvent causer d'importants dommages aux bâtiments et aux biens.

PROTECTION EFFICACE

Le système d'étanchéité porte-cadre réduit la pénétration de l'eau stagnante et sous pression jusqu'à une hauteur d'eau de 1,5 m.

EXCELLENTE PERFORMANCES

La valeur limite applicable (240l/24h) est inférieure de 97 % à cette valeur.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE EXIGENCE

Ces portes extérieures fonctionnelles conviennent aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations. Elles peuvent être combinées, en option, avec d'autres caractéristiques telles qu'issue de secours, isolation thermique, résistance à l'effraction ou protection incendie.

Les portes anti-inondation **BRUNEX** sont disponibles dans toute la Suisse auprès de nos revendeurs spécialisés.

Pour plus d'informations, scannez le code QR ou rendez-vous sur :

www.brunex.ch



* La plateforme « Protection contre les dangers naturels », qui s'engage en faveur d'une meilleure protection des bâtiments en Suisse, répertorie les portes anti-inondation BRUNEX certifiées parmi les éléments de construction homologués.

Modèles BRUNEX avec fonction anti-inondation

BRUNEX Urbanum*

- Portes extérieures en bois et matériaux dérivés du bois
- Avec ou sans vitrage, sur cadre en bois
- Vantail de porte avec joint de recouvrement périphérique $UD \geq 1.2W/m^2K$

BRUNEX ClimaTop Eco*

- Portes extérieures en bois et matériaux dérivés du bois
- Avec ou sans vitrage, sur cadre en bois
- Vantail de porte avec joint de recouvrement périphérique $UD \geq 1.0W/m^2K$

BRUNEX ClimaTop Plus*

- Portes extérieures en bois et matériaux dérivés du bois
- Avec ou sans vitrage, sur cadre en bois
- Vantail de porte avec joint de recouvrement périphérique $UD \geq 0.7W/m^2K$

*Toutes les portes anti-inondation BRUNEX sont fabriquées sur mesure. Le cadre est disponible, en option, avec un kit d'étanchéité.

PORTES ANTI-INONDATION APERÇU TECHNIQUE

Largeur, hauteur, finition et vitrage personnalisables. Vitrage possible à partir de 100 mm au-dessus du niveau d'eau attendu.

1 Vue extérieure

- À un vantail, ouverture vers l'extérieur
- Largeur de passage maximale : 1 250 mm
- Huisserie : cadre bois en applique ou cadre bloc

2 Vue intérieure

- Joint périphérique sur les 4 côtés avec seuil thermique

Classification:

Porte anti-inondation HBWasser – S 1,5 m. Étanchéité à l'eau stagnante et sous pression jusqu'à un niveau d'eau de 1 500 mm au-dessus de l'arête supérieure du seuil. La valeur limite maximale autorisée de 240 l d'eau en 24 heures a été largement respectée. Essai réalisé conformément à la directive relative aux fermetures et éléments de construction résistants aux inondations.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



Pour en savoir plus sur les portes anti-inondation ainsi que sur les autres systèmes de portes BRUNEX dotés de fonctions de sécurité, scannez le code QR ou téléchargez directement notre documentation sur :
www.brunex.ch/fr/telechargements